Mini **Ruby**

ORDER CODE: MINIRUBY



SOURCE
132W S Osram Sirius HRI

IP RATING
IP30

WEIGHT
7,6kg / 16.76lbs

CRI
60

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	132W S Osram Sirius HRI
CCT sorgente:	9.200K
Flusso luminoso:	5'150
Lux:	98'792lx @5 m full
CRI:	60
Durata media sorgente:	6.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	3,5°
Angolo di campo:	3,5°
Diametro lente:	80mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	9 filtri colore + open

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	8-f con rotazione bidirezionale

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	7 / 9ch
Display:	display LCD
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Pan:	540 / 630° - 8/16-bit
Tilt:	265° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Strobo / shutter:	1 - 28 flash(s), meccanico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	176W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	176W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	278x387x200mm
Peso:	7,6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x MINIRUBY

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

1 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12



FCLMINIRUBY
Flight case per 6 MINIRUBY



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

