Mini **VersaPar**

ORDER CODE: MINIVERSAPAR



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
7x10W RGBW LEDs	**10° - 40° motorizzato, lineare**	**IP30**

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)
4kg / 8.82lbs	**1'012 lm**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	7x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	(10°) 1'012 lm - (40°) 1'335
Lux:	(10°) 4'415 lx - (40°) 378lx @3 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	10° - 40° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lenti piano convesse con trama a nido d'ape prive di interspazio

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	2.800 K - 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	5 / 7 / 10ch
Display:	display 4 chars
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 / 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX opzionale
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	69,2W
Output (a 230V):	20 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	70W
Output (a 120V):	11 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	235xx301x223mm
Peso:	4kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x MINIVERSAPAR

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



WIFIUSB

Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

