OmegaPix 26B

ORDER CODE: OMEGAX26B



IP RATING		
IP30		

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Schermo LED indoor con passo da 2,6 mm
- Angoli a 90° senza interruzioni
- Configurazione curva, sia concava che convessa
- Fly bar per sospensione e montaggio da terra
- Nuova A8 Novastar con 22bit+ e rotazione dell'imagine

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	MBI 5252
Sorgente LED:	SMD 2121 full black
Pixel pitch:	2.6 mm
Risoluzione pannello:	192x192pixels
Risoluzione modulo:	96x96pixels
Flusso luminoso:	1.000nit
Contrasto:	3.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	3.840Hz
Drive Mode:	1/16 scan, constan current
Angolo di visione verticale:	120°
Angolo di visione orizzontale:	140°
Densità LED:	147.456LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IPKON Seetronic IN/OUT
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	160W
Assorbimento medio per pannello:	40W
Assorbimento MAX al metro quadro:	640W
Assorbimento medio al metro quadro:	160W
Assorbimento in standby (pannello):	20W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 0.55 A
Temperatura di esercizio:	-10°C / +45°C
Umidità di esercizio:	10~80 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A8S-N
Altri tipi di controllo:	rotation, 22bit+, mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	IP data Seetronic IN
Uscita di segnale:	IP data Seetronic OUT

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations, climbable, rear panel swapping, corner protection for transport, velcro strips for gapless mounting
Moduli magnetici:	available
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500×90.6mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	9kg
Peso al metro quadro:	36kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	concavo 2°, 5°, 10° - convesso 2°, 5°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, EMC, UL

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OMEGAX26C45RB
Modulo LED ind 45° R, SMD2121 BF, p2,6mm, 50x50cm, 192x192pix, 1.000 nit, 9 kg



OMEGAX26C45LB
Modulo LED ind 45° L, SMD2121 BF, p2,6mm, 50x50cm, 192x192pix, 1.000 nit, 9 kg



OXFCM8026
Flightcase per 8 moduli LED-display OMEGAX26B-39B, 1.200x600x806 mm



OXDCL01
Cavo dati per led display OMEGAX series assemb. con RJ45, Seetronic, IP65, L.1,4 m



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



OXHGB01
Fly bar e GroundBar per sistemi OMEGAX26B e OMEGAX39T, 1 colonna



OXHGB02
Fly bar e GroundBar per sistemi OMEGAX26B e OMEGAX39T, 2 colonna



OXBS21
Supporto posteriore verticale stretto 2 in 1



OXBS41
Supporto posteriore verticale stretto 4 in 1




OXBSC
Connettore supporto posteriore




OXCJ88
Piastra angolare concava per cabinet, 2°



OXCJ85
Piastra angolare concava per cabinet, 5°



OXCJ80
Piastra angolare concava per cabinet, 10°



OXCJ92
Piastra angolare convessa per cabinet, 2°



OXCJ95
Piastra angolare convessa per cabinet, 5°



OXCJB
Supporto posteriore orizzontale per ground system per ledwall OMEGAPIX




OXFCIS100
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



OXFCIS200
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



OXFCSP
Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series



FMTOOL
Strumento per la manutenzione frontale dello schermo OMEGAX-DELTAX LED (INDOOR)



MRTOOL
Strumento per la sostituzione delle maschere frontali per OMEGA26B e OMEGAX26BE

TECHNICAL DRAWINGS

