OmegaPix 39C45LT

ORDER CODE: **OMEGAX39C45LT**



IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di configurazioni curve sia concave che convesse grazie a piastre:
  - 0-10° concave (10° - 5° - 2°)
  - 0-5° convex (5° - 2°)

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	MBI 5151
Sorgente LED:	Nationstar SMD1921 black frame and white face
Pixel pitch:	3.9 mm
Risoluzione pannello:	128x128pixels
Risoluzione modulo:	64x64pixels
Flusso luminoso:	5.000nit
Contrasto:	3.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	3.840Hz
Drive Mode:	1/8 scan, constan current
Angolo di visione verticale:	120°
Angolo di visione orizzontale:	120°
Densità LED:	65.536LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	Seetronic TRUE powerCON
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	210W
Assorbimento medio per pannello:	60W
Assorbimento MAX al metro quadro:	840W
Assorbimento medio al metro quadro:	240W
Assorbimento in standby (pannello):	16W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 0,91 A
Temperatura di esercizio:	-20°C / +50°C
Umidità di esercizio:	10~90 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A8S
Altri tipi di controllo:	rotation, 18bit+, clearview, mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof
Uscita di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations, climbable, rear panel swapping, corner protection for transport, velcro strips for gapless mounting
Moduli magnetici:	not available
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500×90,6mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	9kg
Peso al metro quadro:	36kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	concavo 2°, 5°, 10° - convesso 2°, 5°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, EMC, UL

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OXFCM80C45
Flightcase per 8 moduli corner 45° LED-display OMEGAPIX series



OXDCL01
Cavo dati per led display OMEGAX series assemb. con RJ45, Seetronic, IP65, L.1,4 m



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm




OXHGB01C45L
Barra hanging / ground 45° sinistra




OXCJ88
Piastra angolare concava per cabinet, 2°



OXCJ85
Piastra angolare concava per cabinet, 5°



OXCJ80
Piastra angolare concava per cabinet, 10°



OXCJ92
Piastra angolare convessa per cabinet, 2°



OXCJ95
Piastra angolare convessa per cabinet, 5°



OXXJ
Giunto metallico per unire 4 cabinet di OMEGAX o SIGMAX, foro M10



OXC45MP
Piastra di montaggio per cabinet a 45°

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594