PanoramaIP AirBeam

ORDER CODE: PANORAMAIPAB



SOURCE

440W S Osram Sirius HRI

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT

39kg / 85.98lbs

CRI

80

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	440W S Osram Sirius HRI
CCT sorgente:	7.000K
Flusso luminoso:	12'457
Lux:	1'270'259lx @5 m full
Lux:	317'565lx @10 m
CRI:	80
Durata media sorgente:	1.500 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	2°
Diametro lente:	167mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	sistema di 3 ruote colori CMY
CCT:	sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
Ruota colori:	13 filtri dicroici su tre ruote indipendenti

EFFETTI DINAMICI

Generatore effetti:	prismi sovrapponibili
Prisma circolare:	16-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Prisma lineare:	6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%

GOBO

Ruota gobo 1:	9 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 15,8 mm - image: 9 mm - thickness: 0,3 mm
Gobos fissi:	15 gobos fissi + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
Canali DMX:	19 / 22 / 28ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

MOVIMENTO

Pan:	630° - 540° - 16-bit
Tilt:	230° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, meccanico
Strobo / shutter:	1 - 28 flash(s), meccanico
Aggiornamento firmware con:	tramite menu interno o con interfaccia USB - DMX (UPBOXPRO/UPBOX2) non inclusa

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	522W
Potenza massima assorbita (120V):	522W

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	441x746x326mm
Peso:	39kg

BOX CONTENT

1 x PANORAMAIPAB

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

2 x OSIPPLUS

1 x Antenna

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OSIPPLUS

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



OSIPD13

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12

TECHNICAL DRAWINGS

