PanoramaIP Spot

ORDER CODE: **PANORAMAIPSPOT**



SOURCE

420W LED bianco ad alta potenza

ZOOM RANGE

5° - 50° motorizzato, lineare

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT

38kg / 83.78lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	420W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	7.000K
Lux:	(5°) 21'362lx @5 m full
Lux:	(50°) 1'173lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 20.000 h

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	CMY lineare
CCT:	correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.000 K
Ruota colori:	8 filtri colore + open

GOBO

Ruota gobo 1:	7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 26,9 mm - image: 19 mm - max thickness: 2 mm
Gobos fissi:	6 gobos fissi + open, intercambiabili
Dimensioni gobos:	outer: 26,9 mm - image: 19 mm - max thickness: 0,5 mm

MOVIMENTO

Pan:	540 - 630° - 8/16-bit
Tilt:	233° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

OTTICA

Zoom range:	5° - 50° motorizzato, lineare
Diametro lente:	120mm
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
Focus:	motorizzato con autofocus

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%
Iris:	5 - 100% motorizzato

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
Canali DMX:	19 / 21 / 28 / 29 / 36ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	492W
Potenza massima assorbita (120V):	501W

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	441x740x315mm
Peso:	38kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

BOX CONTENT

1 x PANORAMAIPSPOT

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

2 x OSIPPLUS

1 x Antenna

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OSIPPLUS

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



OSIPD13

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

