Pin SpotD

ORDER CODE: **PINSPOTDTU**



VARIANTI

	Code	CT	CRI	Lumen	Finitura
	**PINSPOTDTU**	**2.900 K**	**90 Ra**	**755 lm**	**black**
	PINSPOTDDY	6.100 K	80 Ra	978 lm	black
	PINSPOTDTUWH	2.900 K	90 Ra	755 lm	white

SOURCE
13W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP30

WEIGHT
1,8kg / 3.97lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
755 lm

CRI
(TU) 90 - (DY) 80

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	13W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	K vedi versioni disponibili
Flusso luminoso:	(TU) 755 lm - (DY) 978
Lux:	(TU) 5'030 lx - (DY) 6'320lx @3 m
CRI:	(TU) 90 - (DY) 80
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	6°
Angolo di campo:	12°

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 3ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	3 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	18,9W
Potenza massima assorbita (120V):	19,6W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	209x167x238mm
Peso:	1,8kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x PINSPOTD

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



PINSPOTPGBK

Kit telaio porta gelatina nero per proiettori PINSPOT



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

