# **Pixie** Beam

ORDER CODE: PIXIEBEAM




| SOURCE | IP RATING | WEIGHT |
| --- | --- | --- |
| **60W RGBW Osram Ostar LED** | **IP20** | **4kg / 8.82lbs** |

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 60W RGBW Osram Ostar LED |
| Lux: | 11'120lx @3 m full |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Angolo di proiezione: | 4,5° |
| Diametro lente: | 100mm |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| CCT: | controllo CCT tramite canale DMX indipendente |
| Preset bianchi: | 2.000 K ~ 8.000K |
| Ruota colori: | ruota colori virtuale con macro |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, RDM |
| Canali DMX: | 14 / 16 / 18ch |
| RDM: | per indirizzamento remoto e configurazione parametri |
| Display: | Graphic User Interface |
| Ibernazione: | attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## MOVIMENTO

| | |
|---|---|
| Pan: | 540° - 630° - 8/16-bit con rotazione continua a 360° |
| Tilt: | 360° - 8/16-bit con rotazione continua a 360° |
| Feedback posizione: | riposizionamento automatico dopo movimento esterno |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Strobo / shutter: | 1 - 25 Hz, elettronico |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON IN/OUT connectors |
| Connessione di segnale: | Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 100W |
| Output (a 230V): | 15 unità connesse in serie |
| Potenza massima assorbita (120V): | 100W |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP20 |
| Raffreddamento: | aria forzata con ventola silenziosa |
| Struttura: | Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 208x300x144mm |
| Peso: | 4kg |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM |

## SPECIFICHE TECNICHE

### BOX CONTENT

1 x PIXIEBEAM

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

1 x OS24PLUS

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**OS105**

Aggancio rapido omega compatibile con PIXIEBEAM



**FCLPIXIEBEAM**

Flight case per contenere 8 proiettori PIXIEBEAM



**UPBOXPRO**

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

