Pixie Spot

ORDER CODE: PIXIESPOTBK



VARIANTI

	Code	Colore
	**PIXIESPOTBK**	**Black**
	PIXIESPOTWH	White

SOURCE	IP RATING	WEIGHT
60W RGBW Osram LED	**IP20**	**7kg / 15.43lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	60W RGBW Osram LED
Flusso luminoso:	1'069
Lux:	1'682lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

SISTEMA COLORE

CCT:	correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.000 K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

GOBO

Ruota gobo 1:	7 gobo rotanti + open, intercambiabili
Dimensioni gobos:	outer Ø 16.9 mm; image Ø 14 mm; thickness 0.2 ÷ 1.1 mm

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	270° - 16-bit

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	
Connessione di segnale:	XLR 3p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX opzionale
Dati:	porta USB-A per ricetrasmettitore USB WIFI (opzionale)

OTTICA

Angolo di proiezione:	18°
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	motorizzato 16 bit

EFFETTI DINAMICI

Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	15 / 18 / 23ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 / 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	118W
Output (a 230V):	17 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	120.3W
Output (a 120V):	9

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	253x352x192mm
Peso:	7kg

BOX CONTENT

1 x PIXIESPOT

1 x 1,5 meters BARE END - IEC power cable

1 x OS24PLUS

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



WIFIUSB

Ricetrasmettitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX



FCLPIXIESW

Flight case per 6 PIXIEWASH, PIXIESPOT



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

