Pixpan 16

ORDER CODE: PIXPAN16



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
16x30W RGB COB LED	IP44	8kg / 17.64lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	16x30W RGB COB LED
Flusso luminoso:	5'251
Lux:	827lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	47°
Angolo di campo:	79°
Pixel pitch:	115mm
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	2.800 K -10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 5 / 7 / 48ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	DMX 3p + 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	390W
Output (a 230V):	5 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Robusto profilo in alluminio
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	460x460x360mm
Peso:	8kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità
Hardware a bordo:	meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x PIXPAN16

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCPIXPAN16

Flight case per 4 PIXPAN16, 950x570x515 mm, 37 Kg



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

