Polar 3000

ORDER CODE: **POLAR3000**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
882x0,5W LED Bianco	**IP44**	**4,5kg / 9.92lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	882x0,5W LED Bianco
CCT sorgente:	6.500K
Flusso luminoso:	14'871
Lux:	1'800lx @3 m
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di campo:	120°

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 5 / 8 / 13ch
Pixel control:	controllo a sezioni
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	3p + 5p in

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	462W
Output (a 230V):	5 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	470W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP44
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	455x221x80mm
Peso:	4,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

BOX CONTENT

1 x POLAR3000

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

