Razor 440

ORDER CODE: **RAZOR440**



SOURCE

440W S Osram Sirius HRI

ZOOM RANGE

2° ~ 50° motorizzato, lineare

IP RATING

IP20

WEIGHT

27kg / 59.52lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	440W S Osram Sirius HRI
CCT sorgente:	7.000K
Flusso luminoso:	15'700
Lux:	(2°) 140'000lx @15 m
Lux:	(50°) 3'000lx @10 m
Durata media sorgente:	1.500 h

OTTICA

Zoom range:	2° ~ 50° motorizzato, lineare
Diametro lente:	153mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	sistema di 3 ruote colori CMY
CCT:	sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
Ruota colori:	13 filtri dicroici su tre ruote indipendenti

EFFETTI DINAMICI

Ruota di animazione:	ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
Prisma circolare:	3-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Prisma lineare:	6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%

GOBO

Ruota gobo 1:	6 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 25,7 mm - image: 13 mm - thickness: 1,1 mm
Gobos fissi:	18 gobos fissi + open

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
Canali DMX:	21 / 24 / 26ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

MOVIMENTO

Pan:	630° - 540° - 8/16-bit
Tilt:	267° - 8/16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, meccanico
Strobo / shutter:	1 - 28 flash(s), meccanico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	585W
Potenza massima assorbita (120V):	585W

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	411x714x258mm
Peso:	27kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

BOX CONTENT

1 x RAZOR440

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

2 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

