Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Ruby FCX

PROLIGHTS

ORDER CODE: RUBYFCX



Source

50W

IP rating

IP20

Weight

12kg / 26.46lbs

Ruby FCX è la giusta alternativa LED ai proiettori beam con lampada a scarica. Mantiene un'alta luminosità, un fascio stretto a 2° aggiungendo una miscelazione colore lineare grazie alla sua sorgente RGB ad alta efficienza. Ruby FCX è dotato di tutte le funzionalità di una testa mobile beam, come gobos, prisma lineare e circolare a 6 ed 8 facce, frost e una veloce rotazione infinita sull'asse di pan e tilt.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LED RGB 50W incredibilmente luminoso
- Pan e tilt infinitI offrono nuovi effetti aerei
- Possibilità di controllo tramite DMX, Art-Net e Wireless DMX

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Ruby FCX

PROLIGHTS

ORDER CODE: RUBYFCX

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 50W
- Lux: 141'929lx @3 m full
- Lux: 51'094lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

EFFETTI DINAMICI

- Prisma circolare: 8-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Prisma lineare: 6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: per contorni del fascio più morbidi

GOBO

- Gobos fissi: 17 gobos fissi + open

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 18 / 20 / 22 / 23ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 122W
- Potenza massima assorbita (120V): 124W
- Standby power: 56.5W

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

OTTICA

- Angolo di proiezione: 2°
- Diametro lente: 116mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Focus: motorizzato 8 bit

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.000 K - 8.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

MOVIMENTO

- Pan: 540° / 630° - 8/16-bit con rotazione continua a 360°
- Tilt: 265° - 8/16-bit con rotazione continua a 360°
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta 0 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 294x471x200mm
- Peso: 12kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x RUBYFCX
- 1 x OS24PLUS
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

Ruby FCX

ORDER CODE: RUBYFCX

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6016B
Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White



FCLRUBYFCX
Flightcase per contenere 4 proiettori RUBYFCX



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

