SigmaPix 26BC1X1BF

ORDER CODE: SIGMAX26BC1X1BF



IP RATING

IP30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Installazione da una singola persona, design di bloccaggio automatico sulle meccaniche, protezione anti-graffio e protezione angolare retraibile
- Sostituzione rapida dei moduli LED e dell'unità PSU
- Meccanismi di curvatura integrati per concavo e convesso con un'inclinazione di +10° / -10°
- Refresh rate di 3.840 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	MBI 5253
Sorgente LED:	Kinglight SMD 1515 full black
Pixel pitch:	2.6 mm
Risoluzione pannello:	192x192pixels
Risoluzione modulo:	96x96pixels
Flusso luminoso:	1000nit
Contrasto:	4.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	3.840Hz
Drive Mode:	1/24 scan, constan current
Angolo di visione verticale:	160°
Angolo di visione orizzontale:	160°
Densità LED:	147.456LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0.002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IPKON Seetronic IN/OUT
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	120W
Assorbimento medio per pannello:	35W
Assorbimento MAX al metro quadro:	480W
Assorbimento medio al metro quadro:	140W
Assorbimento in standby (pannello):	35W
Max rated current/panel::	AC220V / 0.55A
Temperatura di esercizio:	-10°C / +45°C
Umidità di esercizio:	10~80 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A8S-N
Altri tipi di controllo:	mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore, rotation supported, calibration chip on LDM (auto calibration)
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof
Uscita di segnale:	RJ45 Seetronic waterproof

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations (mechanics on board), bottom protection, auto-lock mechanics
Moduli magnetici:	available
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500x83mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	8kg
Peso al metro quadro:	32kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20 for hanging and 12 for stacking

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	convesso e concavo -10° / +10°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, cURus

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



SXFCM8026C45
Flightcase 8 in1 per SIGMAX26BC1X1BF



KSXHGB01C45LR
Fly bar / ground bar tagliata a 45° su entrambi i lati per cabinets SIGMAXC



KSXCJB
Supporto posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



KSXBS21
Supporto posteriore 2in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBS31
Supporto posteriore 3in1 per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per montaggio a terra



KSXBSC
Piastra posteriore per moduli ledwall SIGMAX, KAPPAX per il montaggio a terra



KSXGHR
Rinforzo posteriore orizzontale per ground system per ledwall SIGMAX e KAPPAX



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



OXACL10
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.10 m



SXDCL01
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 140 cm



SXDCL10
Cavo dati per SIGMAX LED display series assemb. con RJ45, IP65, L 10 m



SIGMAXCMM
Meccanica maschio opzionale per cabinet SIGMAXC per conf. angoli / cubi



SIGMAXCFM
Meccanica femmina opzionale per cabinet SIGMAXC per conf. angoli / cubi

TECHNICAL DRAWINGS

