Smart BatIP

ORDER CODE: SMARTBATIP



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
4x8W RGBW LEDs	**IP54 per uso temporaneo in esterno**	**3,6kg / 7.94lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	4x8W RGBW LEDs
Lux:	980lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	23°
Diametro lente:	42mm
Ottiche aggiuntive:	25° and 45° optional

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3200 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 10ch
Display:	display LED
IR:	controllo remoto tramite IR
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Tilt:	(up to) 20° con piedino regolabile

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	IEC 10 A IN
Connessione Wireless:	protocollo proprietario WIBOX, WDBOX integrato

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	11,1V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	12h
Autonomia in modalità full white, fino a:	6h
Connessione di ricarica:	cavo di alimentazione
Tempo di ricarica:	5h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	43W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP54 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	138x191x145mm
Peso:	3,6kg

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio:	punti di fissaggio filettati M12

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SMARTBATIP

1 x 1,5 meters BARE END - IEC power cable

1 x LUMIPARIRCH

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



LUMIPARIRCH

Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



FCLSMARTBAT

Flight case per 9 SMARTBAT, 613x480x507 mm, 22 kg



SMARTCOVERMR

Cover specchiata per proiettori SMARTBAT.



SMARTBATCOVER

Rain-proof cover in nylon per proiettore SMARTBAT



SMARTBATBAGI

Borsa in nylon alta resistenza per contenere 4 pz proiettori SMARTBAT.



ARCLUMIL25D42

Lente 25°, D.42mm



ARCLUMIL45D42

Lente 45°, D.42mm

TECHNICAL DRAWINGS

