Smart BatPlus

ORDER CODE: SMARTBATPLUS



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
4x12W RGBW LEDs	**IP65 (fronte) - IP54 (fondo) per uso temporaneo in esterno**	**3,6kg / 7.94lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	4x12W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	905
Lux:	759lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	11°
Angolo di campo:	19°

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K -9.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX
Canali DMX:	4 / 6 / 10ch
Display:	display touch black OLED
IR:	controllo remoto tramite IR

MOVIMENTO

Tilt:	(up to) 20° con piedino regolabile

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	14.8V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	12h
Autonomia in modalità full white, fino a:	8h
Connessione di ricarica:	caricatore rapido magnetico
Tempo di ricarica:	4h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

CONNESSIONI

Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz (caricatore SBPLUSPOWER non incluso)

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 (fronte) - IP54 (fondo) per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	finitura specchiata
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	138x202x145mm
Peso:	3,6kg

INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio:	punti di fissaggio filettati M12

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SMARTBATPLUS

1 x LUMIPARIRCH

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLSMARTBATPLUSE

Flight case per 6 SMARTBATPLUS, ricarica-batterie incluso



SBPLUSPOWER

Base di ricarica per SMARTBATPLUS



SBPUPBOXI

Interfaccia usata tra UPBOX1 e SMARTBATPLUS e SMARTBATPLUSNEO per l'aggiornamento firmware



LUMIPARIRCH

Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

