Smart Tower

ORDER CODE: SMARTOWER



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
4x60x0,2W RGB LEDs	**IP65 per uso temporaneo in esterno**	**6kg / 13.23lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente luminosa:	360° projection with 4 pcs strips of 60x0,2 W RGB / FC LEDs working together
Sorgente:	4x60x0,2W RGB LEDs

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	linear change from 2.600 K to 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	8 / 15 / 18ch
Controllo unità:	WDMX
Pixel control:	4 parti di strisce pixel2pixel controllabili contemporaneamente
Display:	Graphic User Interface
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
IR:	controllo remoto tramite IR (incluso nel pack, non incluso nella singola unità)

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	lithium battery 14,8V
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	12h
Autonomia in modalità singolo colori, fino a:	18h
Autonomia in modalità full white, fino a:	6h
Tempo di ricarica:	6h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	adaptor base with external charger (included)
Connessione di segnale:	WDMX
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	119x632x119mm
Peso:	6kg

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio:	punti di fissaggio filettati M10
Hardware a bordo:	apparecchio per uso indipendente, altezza regolabile della base
Altro:	stand-up usable as accessorie for increase height of installation

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SMARTOWER

1 x STPOWER

1 x PRL-IRC

1 x eye bolt

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



PRL-IRC

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

TECHNICAL DRAWINGS

