# **Smart** Torch

ORDER CODE: **SMARTTORCH1**



## VARIANTI

| | Code | SmartTorch | IRC | Caricatore | Certificazioni |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SMARTTORCH1** | **1** | **1** | **1x1** | **CE, cTUVus, UKCA** |
|  | SMARTTORCHPACK | 6 | 1 | 1x6 | CE, UKCA |

SOURCE

**8x0,25W RGB + Bianco Caldo LEDs**

IP RATING

**IP54 per uso temporaneo in esterno**

WEIGHT

**0,64kg / 1.41lbs**

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 8x0,25W RGB + Bianco Caldo LEDs |
| CCT sorgente: | 2.800 K ~3.200K |
| Durata media sorgente: | > 30.000 h |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| Macros: | pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | W-DMX |
| Canali DMX: | 3 / 9 / 21ch |
| Display: | display LED |
| IR: | controllo remoto tramite IR |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | curve dimmer selezionabili |
| Strobo / shutter: | 1 - 30 Hz, elettronico |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOX1U (non inclusa) |

## BATTERIA

| | |
|---|---|
| Batteria: | 5,0 Ah - 3,7V litio |
| Autonomia in modalità cambia colori, fino a: | 21h |
| Autonomia in modalità singolo colori, fino a: | R: 18 h - G: 18 h - B: 19 h - W: 18h |
| Autonomia in modalità full white, fino a: | 8h |
| Connessione di ricarica: | cavo di alimentazione in pelican case |
| Tempo di ricarica: | 5h (max) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione Wireless: | ricevitore W-DMX integrato |
| Connessione dati: | W-DMX receiver |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | DC 5 V - 1,6 A |
| Potenza massima assorbita (230V): | 2,85W |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP54 per uso temporaneo in esterno |
| Struttura: | Paraffina |
| Temperatura d'esercizio: | Ta 0 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 76x191x76mm |
| Peso: | 0,64kg |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM |

# ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**AETHERBOXONE**

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



**PRL-IRC**

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

## TECHNICAL DRAWINGS

