Solar 27Q

ORDER CODE: SOLAR27Q



SOURCE
27x10W RGBW LEDs

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
9kg / 19.84lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
10'832 lm

CRI
71,8

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	27x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	@FULL 10'832 lm - with included filter 6'987
Lux:	@FULL (25°) 6'340 lx - with included filter 1'027lx @3 m full
Lux:	@FULL (25°) 2.282 lx - with included filter 370lx @5 m full
CRI:	71,8
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	25°
Ottiche aggiuntive:	10° / 15° / 45° / 40° filter /60° filter/ 10x60° filter / 30x60° filter
Altro:	magnetic 40° filter included , barn door not included

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Generatore effetti:	section effect with 3 horizontal individually select and control sections
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, W-DMX
Canali DMX:	5 / 7 / 10 / 13 / 17ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Tilt:	0 - 150° con regolazione manuale

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	268W
Output (a 230V):	9 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	275W
Output (a 120V):	5 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,94

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +50 °C
Dimensioni (LxAxP):	454x269x83mm
Peso:	9kg

BOX CONTENT

1 x SOLAR27Q

1 x S27QFILTER40

1 x OS25PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sistema staffa:	staffa da terra compatibile con staffe Omega quick-lock
Hardware a bordo:	magnetic filter frame with 40° filter

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS25PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12




AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



S27QLENS25

Lente a 25° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QFILTER60

Diffusore di luce simmetrico a 60° per SOLAR27Q



S27QFILTER40

Diffusore di luce simmetrico a 40° per SOLAR27Q



S27QFILTER1060

Diffusore di luce asimmetrico a 10x60° (VxH) per SOLAR27Q




S27QFILTER3060

Diffusore di luce asimmetrico a 30x60° (VxH) per SOLAR27Q



S27QLENS10

Lente a 10° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS15

Lente a 15° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS45

Lente a 45° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



SUNBLASTFLR

Staffa di supporto da pavimento per SUNBLAST, fissaggio quick-look



S27QBD

4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, comp. SOLAR27Q e ARCPOD27Q



FCLS27Q

Flightcase per contenere 6 pcs SOLAR27Q



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

