Stark Bar1000

ORDER CODE: **STARKBAR1000**



SOURCE

18x40W RGBW Osram Ostar LED

ZOOM RANGE

3° - 45° motorizzato, lineare

IP RATING

IP20

WEIGHT

19kg / 41.89lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	18x40W RGBW Osram Ostar LED
CCT sorgente:	Tunable 2.000 K ~ 10.000K
Lux:	(3°) 42'530 lx - (45°) 6'782lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	3° - 45° motorizzato, lineare
Diametro lente:	50mm quadrata
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.000 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
Canali DMX:	13 / 23 / 91ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

Tilt:	265° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	583W
Output (a 230V):	6 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	583W
Output (a 120V):	3 unità connesse in serie
Standby power:	26W

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	1000x340x210mm
Peso:	19kg

BOX CONTENT

1 x STARKBAR1000

2 x OS24PLUS

2 x quick-lock floor brackets

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per posizionamento a terra con sistema "Quick-Lock"

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

