StudioCob FC

ORDER CODE: STUDIOCOBFCBK



VARIANTI

	Code	Colore
	**STUDIOCOBFCBK**	**Black**
	STUDIOCOBFCCR	Chrome
	STUDIOCOBFCWH	White

SOURCE	IP RATING	WEIGHT
150W RGB COB LED	**IP20**	**4,5kg / 9.92lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	150W RGB COB LED
Flusso luminoso:	3'682
Lux:	(60°) 428lx @3 m full
Lux:	(30°) 908lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Angolo di campo:	80°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	30° (inc) - 15° (opt)

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 5 / 8ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	145W
Output (a 230V):	30 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	145W
Fattore di potenza:	0,96

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	vedi finiture disponibili
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	262x190x371mm
Peso:	4,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x STUDIOCOBFC

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



STUDIOCOBL30
Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 30°



STUDIOCOBL15
Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 15°



STUDIOCOBBD
4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



FCLPAR4190
Flight case per 8 STUDIOCOB, VERSAPAR



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

