StudioCob PlusDY2

ORDER CODE: **STUDIOCOBPDY2WH**



VARIANTI

	Code	Colore
	STUDIOCOBPDY2BK	Black
	**STUDIOCOBPDY2WH**	**White**

SOURCE
150W LED COB Bianco

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
4,95kg / 10.91lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
9'822 lm

CRI
> 83

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	150W LED COB Bianco
CCT sorgente:	5.100K
Flusso luminoso:	(19°) 9'822 lm; (37°) 8'595
Lux:	(19°) 2'337 lx; (37°) 600lx @5 m full
CRI:	> 83
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(on-board) 19°, (inc) 37°, (opt) 53,8°
Angolo di campo:	(on-board) 36,5°, (inc) 75,5°, (opt) 77,6°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	flood (without lens)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	165W
Output (a 230V):	15 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0.96

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	258x354x257mm
Peso:	4,95kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x STUDIOCOBPDY2

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



STUDIOCOBPLUSL60

Ottica per proiettori led serie STUDIOCOBPLUS, 60°



STUDIOCOBBD

4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

