StudioCob PlusTU

ORDER CODE: **STUDIOCOBPLUSTUBK**



VARIANTI

	Code	Colore
	**STUDIOCOBPLUSTUBK**	**Black**
	STUDIOCOBPLUSTUWH	White

SOURCE
150W LED COB Bianco

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
4,95kg / 10.91lbs

CRI
> 90

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	150W LED COB Bianco
CCT sorgente:	3.000K
Flusso luminoso:	(18°) 8'419 - (38°) 7'837
Lux:	(18°) 5'873lx @3 m
Lux:	(38°) 1'483lx @3 m
CRI:	> 90
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(on-board) 18° - (inc) 38° - (opt) 60°
Angolo di campo:	(on-board) 36° - (inc) 63°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	flood (without lens) - 38° (inc)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	141W
Output (a 230V):	25 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	147W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	259x187x370mm
Peso:	4,95kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x STUDIOCOBPLUSTU

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



STUDIOCOBPLUSL60

Ottica per proiettori led serie STUDIOCOBPLUS, 60°



STUDIOCOBBD

4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

