StudioCob PlusTW

ORDER CODE: **STUDIOCOBPLUSTWBK**



VARIANTI

	Code	Colore
	**STUDIOCOBPLUSTWBK**	**Black**
	STUDIOCOBPLUSTWWH	White

SOURCE
155W LED COB Bianco

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
4,9kg / 10.8lbs

CRI
WW / CW > 95

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	155W LED COB Bianco
CCT sorgente:	WW 3.200K - CW 7'500K - NW 5'000K
Flusso luminoso:	(20°) 3'809 - (36°) 3'510
Lux:	(20°) WW 957 lx - CW 1'462 lx - NW 2'312lx @3 m
Lux:	(34°) WW 331 lx - CW 434 lx - NW 732lx @3 m
CRI:	WW / CW > 95
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(on-board) 18° - (inc) 38° - (opt) 60°
Angolo di campo:	(on-board) 31° - (inc) 70°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	flood (without lens) - 38° (inc)

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	3.200 K ~ 7.500K

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	2 / 4 / 7ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	157W
Output (a 230V):	25 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,97

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	259x187x370mm
Peso:	4,9kg

BOX CONTENT

1 x STUDIOCOBPLUSTW

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



STUDIOCOBPLUSL60

Ottica per proiettori led serie STUDIOCOBPLUS, 60°



STUDIOCOBBD

4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

