StudioCob PlusUV

ORDER CODE: **STUDIOCOBPLUSUV**



SOURCE
380nm 108W UV COB LED

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
5kg / 11.02lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
137,21 lm

CRI
55,4

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	380nm 108W UV COB LED
Flusso luminoso:	(18°) without filter: 137,21lm - (18°) with filter: 128,92 lm - (38°) without filter: 129,07 lm - (38°) with filter: 120,63
Lux:	(18°) 8'963 lx - (38°) 2'018lx @5 m senza filtro
Lux:	(18°) 7'481 lx - (38°) 1'830lx @5 m con filtro
CRI:	55,4
R9:	5
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(18°) 15,93° - (18°) with filter 16,49° - (38°) 35,6° - (38°) with filter 36,06°
Angolo di campo:	(18°) 28,2° - (18°)with filter 30,3° - (38°) 66,1° - (38°) with filter 69,1°
Diametro lente:	149,5mm
Tipo lente:	UV PMMA lens
Ottiche aggiuntive:	18° lens on board and 38° lens in the package
Altro:	60° lens is not availables for UV version

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connettori IP IN/OUT
Connessione di segnale:	5p IP in/out

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	132W
Output (a 230V):	13 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	133W
Output (a 120V):	7 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	0,98 (120V) - 0,90 (230V)

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	ventola silenziosa con membrane GORE per equalizzazione pressione e temperatura
Struttura:	Corpo in alluminio
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	258,5x257x353,6mm
Peso:	5kg

BOX CONTENT

1 x STUDIOCOBPLUSUV

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	hanging bracket suitable for safe hanging and positioning

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



STUDIOCOBBD

4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

