StudioCob WW

ORDER CODE: STUDIOCOBWWBK



VARIANTI

	Code	Colore
	**STUDIOCOBWWBK**	**Black**
	STUDIOCOBWWCR	Chrome

SOURCE
100W LED COB Bianco

IP RATING
IP20

WEIGHT
4,5kg / 9.92lbs

CRI
> 97

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	100W LED COB Bianco
CCT sorgente:	3.200K
Flusso luminoso:	3'771
Lux:	(60°) 469,3lx @3 m
Lux:	(30°) 926,5lx @3 m
CRI:	> 97
Durata media sorgente:	> 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Angolo di campo:	80°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	30° (inc) - 15° (opt)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	113W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	116W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura specchiata
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	262x190x371mm
Peso:	4,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



STUDIOCOBL30

Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 30°



STUDIOCOBL15

Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 15°



STUDIOCOBBD

4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



FCLPAR4190

Flight case per 8 STUDIOCOB, VERSAPAR



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

