# **SunBlast** 3500Max

ORDER CODE: SUNBLAST3500MAX



SOURCE
**1.728x1,3W LED bianco ad alta potenza**

IP RATING
**IP65 per uso temporaneo in esterno**

WEIGHT
**14,3kg / 31.53lbs**

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
**230'000 lm**

CRI
**85**

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 1.728x1,3W LED bianco ad alta potenza |
| CCT sorgente: | full ON: 6.300K |
| Flusso luminoso: | strobe: 230'000 lm - static ON: 50'638 |
| Lux: | strobe: 6'335 lx - static ON: 3'200lx @3 m |
| CRI: | 85 |
| Durata media sorgente: | > 30.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Angolo di proiezione: | 110° |
| Angolo di campo: | 155° |

## GOBO

| | |
|---|---|
| Ruota gobo 1: | modelli dinamici con controllo della velocità e della rotazione |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Pixel pattern: | pattern pixel statici e dinamici preimpostati |
| Generatore effetti: | colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili |
| Modalità statico: | riproduzione statica di un colore |
| Modalità manuale: | regolazione manuale dimmer e strobo |
| Auto mode: | programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, RDM, Art-Net, Kling-Net |
| Pixel control: | 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 48 selezione e controllo individuale |
| RDM: | per indirizzamento remoto e configurazione parametri |
| Display: | display touch black TFT |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | 4 curve dimmer selezionabili |
| Strobo / shutter: | 1 - 30 Hz, elettronico |
| PWM selezionabile: | 600 - 25.000 Hz (step selezionabili) |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors |
| Connessione di segnale: | Seetronic XLR 5p IN/OUT |
| Connessione dati: | Art-Net RJ45 IN/OUT |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | strobe: 1.850 W (peak) - static: 633W |
| Output (a 230V): | 2 unità connesse in serie |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP65 per uso temporaneo in esterno |
| Raffreddamento: | aria forzata con ventola silenziosa |
| Struttura: | Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 468x179x268mm |
| Peso: | 14,3kg |

## SPECIFICHE TECNICHE

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra (opzionale) |
| Punti di fissaggio: | sedi Omega quick-lock |

### CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC |

### BOX CONTENT

1 x SUNBLAST3500MAX

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**OS26PLUS**

Aggancio rapido omega, foro M12



**SUNBLASTFLR**

Staffa di supporto da pavimento per SUNBLAST, fissaggio quick-look



**SUNBLASTBD**

4 alette per regolazione fascio di luce per SUNBLAST



**FCLSUNBLAST**

Flight case per 6x SUNBLAST, foam shells incluse



**UPBOXPRO**

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

