SunRise 2L

ORDER CODE: SUNRISE2L



SOURCE
2x85W LED Bianco Caldo

IP RATING
IP20

WEIGHT
4,5kg / 9.92lbs

CRI
> 82

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	2x85W LED Bianco Caldo
CCT sorgente:	3.100K
Flusso luminoso:	10'464
Lux:	1'405lx @3 m full
Lux:	506lx @5 m full
CRI:	> 82
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	65°
Angolo di campo:	91°
Diametro lente:	118mm
Tipo lente:	lente piano convessa

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco caldo

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 2 / 4 / 7ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	0 ~ 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	154W
Output (a 230V):	24 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	156W
Output (a 120V):	12 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Metallo
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	372x214x117mm
Peso:	4,5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SUNRISE2L

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

