Tabled C

ORDER CODE: TABLED-C



VARIANTI

	Code	Tabled	Estensioni	Basi	Caricatore	IRC	Certificazioni
	**TABLED-C**	**x1**	**No**	**x1 TABLEDDSK22W**	**1x1**	**No**	**CE, UKCA, RCM**
	TABLED-CPACK	x4	x2 TABLEDEXT-027	x4 TABLEDDSK22W	1x4	x1	CE, UKCA, RCM
	TABLED-CPACKWH	x4	x2 TABLEDEXT-027WH	x4 TABLEDDSK22W	1x4	x1	CE, UKCA, RCM

SOURCE
6x3 W + 6x1W RGB + Bianco Neutro

IP RATING
IP30

WEIGHT
1,18kg / 2.6lbs

CRI
80

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	6x3 W + 6x1W RGB + Bianco Neutro
CCT sorgente:	NW 4.000K
CRI:	80
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	360° concepito per illuminare tavoli cerimoniali di d. 160/180 cm

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX
Canali DMX:	4 / 7 / 10 / 12ch
Display:	Graphic User Interface
IR:	controllo remoto tramite IR (incluso nel pack, non incluso nella singola unità)

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOX1U (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	2,20 Ah - 14,8V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	14,5h
Autonomia in modalità singolo colori, fino a:	R: 19 h - G: 17,5 h - B: 17,5 h - W: 17,5h
Autonomia in modalità full white, fino a:	9h
Connessione di ricarica:	cavo di alimentazione in pelican case
Tempo di ricarica:	4h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

CONNESSIONI

Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	DC 24 V - 1 A
Potenza massima assorbita (230V):	8,8W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	bianco (RAL 9003) o con finitura specchiata
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	140x307x220mm
Peso:	1,18kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	base magnetica per il fissaggio su qualsiasi superficie metallica
Hardware a bordo:	base magnetica

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

4 x TABLED-C

2 x TABLEDEXT-027

4 x TABLEDDSK22W

1 x Charger for 4 Tab

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



PRL-IRC

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

TABLEDDSK22W

Disco bianco per TABLED, D 220 mm



TABLEDDSK22MT

Disco trasparente con magnete per TABLED, D 220 mm

TABLEDDSK28MW

Disco bianco con magnete per TABLED, D 280 mm

TABLEDDSK40MW

Disco bianco con magnete per TABLED, D 400 mm

TECHNICAL DRAWINGS

