Tabled W

ORDER CODE: TABLED-W



VARIANTI

	Code	Tabled	Estensioni	Basi	Caricatore	IRC
	**TABLED-W**	**x1**	**No**	**x1 TABLEDDSK22W**	**1x1**	**No**
	TABLED-WPACK	x4	x2 TABLEDEXT-027	x4 TABLEDDSK22W	1x4	x1

SOURCE

6x1 W + 6x1W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED

IP RATING

IP30

WEIGHT

1,16kg / 2.56lbs

CRI

80

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	6x1 W + 6x1W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
CCT sorgente:	3.200 K - 5.600K
CRI:	80
Durata media sorgente:	> 50.000 h

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile

CONTROLLO

IR:	controllo remoto tramite IR (incluso nel pack, non incluso nella singola unità)

BATTERIA

Batteria:	2.200 m Ah - 14,8V litio
Autonomia in modalità singolo colori, fino a:	W: 14h - A: 14,5h
Autonomia in modalità full white, fino a:	8h
Connessione di ricarica:	power supply
Tempo di ricarica:	4h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di stato batteria

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	finitura specchiata
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	140x307x220mm
Peso:	1,16kg

OTTICA

Angolo di proiezione:	360° concepito per illuminare tavoli cerimoniali di d. 160/180 cm

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOX1U (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione dati:	infrared sensor controlled

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	DC 24 V, 1 A, 24 W
Potenza massima assorbita (230V):	9W

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	base magnetica per il fissaggio su qualsiasi superficie metallica
Hardware a bordo:	base magnetica

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



PRL-IRC
Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

TABLEDDSK22W
Disco bianco per TABLED, D 220 mm



TABLEDDSK22MT
Disco trasparente con magnete per TABLED, D 220 mm

TABLEDDSK28MW
Disco bianco con magnete per TABLED, D 280 mm

TABLEDDSK40MW
Disco bianco con magnete per TABLED, D 400 mm



TABUPBOXI
Interfaccia utilizzata tra UPBOX1U e TABLED per l'aggiornamento firmware

TECHNICAL DRAWINGS

