Z 8Strip

ORDER CODE: Z8STRIP



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
8x10W RGBW LEDs	**IP65 (fronte) - IP54 (fondo) per uso temporaneo in esterno**	**10kg / 22.05lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	8x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	1'064
Lux:	4'600lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	10°
Angolo di campo:	21°
Altro:	magnetic holder for diffusion filters or gels

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K ~10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, W-DMX
Canali DMX:	4 / 6 / 10 / 32 / 37ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	14,8V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	16h
Autonomia in modalità singolo colori, fino a:	R: 16 h - G: 12,5 h - B: 13 h - W: 13h
Autonomia in modalità full white, fino a:	6h
Connessione di ricarica:	cavo di alimentazione
Tempo di ricarica:	5h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 (fronte) - IP54 (fondo) per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	801x216x153mm
Peso:	10kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x Z8STRIP

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



ARCLUMIL15D45

Lente 15°, D.45mm



ARCLUMIL25D45

Lente 25°, D.45mm

TECHNICAL DRAWINGS

